FreeMind操作法(MacOSX版)
2008.Jan

- スタイル
  - 「書式」メニュー「フォーク」
  - 「書式」メニュー「泡」
  - 右クリック「書式」から
- 雲
  - **ツールバーの吹出しアイコン**
  - 雲の追加
    - 「挿入」メニュー「雲」
    - ctl+cmd+B（効かない）
  - 雲の色
    - 「書式」メニュー「雲の色」
    - 右クリック「書式」から
- アイコン
  - 追加
    - 左アイコン列クリック
    - 右クリック「アイコン」から
    - 「挿入」メニュー「アイコン」から
  - 削除
    - 左アイコン列赤×アイコン（選択したアイコンを）
    - 左アイコン列ゴミ箱アイコン（全てのアイコンを）
    - 右クリック「アイコン」から
    - 「挿入」メニュー「アイコン」から
- 関連付け（矢印）
  - 追加
    - ドラッグ中に ctl+shiftしてドロップ
    - ノード2つ選択しcmd+L
    - 「挿入」メニュー「矢印を追加」
  - 色変更
    - 矢印の線上で右クリック
  - 削除
    - 矢印の線上で右クリック
- リンク
  -
    画像ファイル指定
- 新機能
  - 属性
    - 属性1　値1
  - 説明
- 印刷
  - 「ファイル」メニュー「ページ設定」「ページサイズに合わせる」
  - 「ファイル」→「印刷」
  - 「PDF」→「Save as PDF」

- ショートカット設定
  - 「Preferences」メニュー「キーストローク」 cmdは「alt」, optは「meta」
- ノード
  - 作成
    - tabで子ノード作成
    - returnで兄弟ノード作成
    - 「挿入」メニューから
    - 右クリックから
  - 削除
    - delete
    - 「編集」メニューから
  - 移動
    - ドラッグ１：配置変更
    - ドラッグ２：位置調節（ノードの頭にカーソルを動かし楕円マークが表示されてから）
    - cmd+↑,↓
  - ノードの展開・折畳み
    - 親ノードの上でクリック
    - 親ノードをフォーカスし上列+-アイコン
- フォーカス
  - 矢印キー（上下左右）
  - マウスオーバー
  - フォーカスされたノードはハイライト
- 文章の編集
  - opt+return（デフォルトはF2）
  - 右クリックから「ノードの編集」
  - ノードをクリック(最下層時のみ)
- **書式変更**
  - **文字の書式**
    - cmd+ -,B,I、opt+shift+F,B (cmd+ =は効かず)
    - **上列ツールバー フォント変更プルダウンから**
  - 線の色・太さ
    - 右クリック「書式」から
    - 「書式」メニューから
    - デフォルトのショートカットは効かない
  - 線のスタイル
    - リニア
    - ベジェ曲線
    - 鋭い直線
    - 鋭いベジェ曲線
      - 商用ソフトっぽい
  - 自動レイアウト（全体）
    - 「書式」メニューから
  - 物理スタイル
    - 右クリック「物理スタイル」から
    - 「書式」メニューから